

BORACOL[®] SPECIAL

Nytt Mögel- & Svampbekämpningsmedel



Allt i en behandling - Med långtidsverkan!!

Samma
bekämpande
förmåga som
Boracol 10

■ Användning

Avlägsnar effektivt mögel- alg- & svampbeläggningar och impregnerar med långtidseffekt, t.ex. på vinden, i källare & kryppgrunder, fönster, altan & terrass, teakdäck, stolpar, trädgårdsmöbler mm mm

■ Applicering

Pensel eller rulle.

■ Åtgång

Beroende på ytans karaktär, 3-6 m²/l. Påföringen görs med hänsyn till ytans upptagningsförmåga, så spill och avrinning undviks. Är detta inte möjligt, uppfångas vätskan. Vid påföring i närheten av trädgårdsväxter eller annan vegetation, täck över med t.ex. plastfolie.

■ Förpackningsstorlekar

Boracol Special säljs endast i bruksfärdig lösning i 1- & 5-liters förpackning.

BORACOL[®]

Träskyddsmedel mot Mögel- & Svamp

Välkänt inom saneringsbranschen sedan många år tillbaka,
Nu i ny tappning för privat bruk med dokumenterat samma unika egenskaper



Bild från framtagningen av Boracol[®] Special: Boracol[®] Special testas här gentemot mögelsvampen *Penicillium ocraceae*. Man ser, att träet inte angrips, samtidigt ses en så kallad hämningszon omkring det impregnerade träet, där mögelsvampen inte kan växa.

Samma
bekämpande
förmåga som
Boracol 10

Karbingatan 18
254 67 Helsingborg
Tfn: 042- 21 64 45
www.lavtox.se

BORACOL[®] SPECIAL

LAVTOX

LAVTOX



Före behandling



Efter behandling



En behandling E upp till 3 års skydd!



Efter behandling av enskilda brädor.



Mögel på vinden åtgång 1 liter till 3-4 m²

Generell Behandlingsanvisning

Träet ska vara rent innan **Boracol® Special** penslas på. Mätta träet med **Boracol® Special**. Det gör inte något om ytan är lite fuktig när vätskan påförs. Det är viktigt att ytan inte utsätts för påverkan av vatten precis efter behandlingen för att de verksamma ämnena ska hinna tränga in i träet.

Undvik applicering direkt på aluminium. Efter c:a 1 dygn har **Boracol® Special** gjort sitt jobb.



Åtgång: 1 liter till c:a 5 m²



Åtgång: 1 liter till 2 m²

KEMI har tills vidare godkänt Boracol® Special i klass 3 för användning inomhus samt på trädäck på båtar med regnr. 4985. Kemikalieinspektionen anser att risken är godtagbar ur miljöskyddssynpunkt för denna användning. För utomhusbruk gör KEMI bedömningen att vid användning av Boracol Special på trä som är utsatt för väder och vind men ej i direkt kontakt med vatten eller jord kan exponeringen av jord bli så stor att risk för jordlevande organismer föreligger. En läckagestudie är satt igång, dessvärre kan den sträcka sig upp till 12 månader. Kemikalieinspektionen har öppnat upp möjlighet för en villkorsändring för användning utomhus baserat på resultatet av den igångsatta läckagestudien.

Ta reda på & åtgärda orsaken till problemet
Behandla med **BORACOL SPECIAL**

Ngn mekanisk bearbetning behöver inte göras.
Men, om du vill, kan du borsta eller tvätta bort de synliga spåren efter beväxningen när det torkat.

Blånadssvampar

Virke som är angripet av **Blånadssvamp** behandlas med **BORACOL SPECIAL** för att förhindra ytterligare uppkomst och vidareutveckling av svampen.

Pro-Clean Mögeltest

Ett enkelt sätt att testa om du har mögelangrepp!

För ytterligare produktinfo är du välkommen att kontakta oss eller hitta informationen på www.lavtox.se

